

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Marches et contremarches préfabriquées de caoutchoucs vulcanisés. Conforme à la norme ASTM F2169 type TS – Caoutchouc thermodurcissable; classe II – embossé. À faibles émissions et facile d'entretien, Mondostep-S à une surface matte qui est disponible en six (6) couleurs standards unies.

### Solutions optionnelles

Pour palier d'escalier : carreaux préfabriqués de caoutchoucs vulcanisés. Épaisseur : 3,2 mm. Dimension : 46 cm par 46 cm (18 1/8 po par 18 1/8 po).  
Pour personnes malvoyantes : bandes d'éveil de vigilance (BEV) podotactiles de 5 cm (2 po), disponible en couleurs hautement visibles, contrastées ou non contrastées.

Épaisseurs (ASTM F386)		Poids		Dimensions	
	À la marche 7 mm (0,275 po)		Pièce de 4 pi : ≈ 4,08 kg (9 lb)		1,22 m x 0,33 m (4 pi x 13 po)
	À la transition 3,2 mm (0,126 po)		Pièce de 6 pi : ≈ 6,35 kg (14 lb)		1,83 m x 0,33 m (6 pi x 13 po)
					<i>Note : la profondeur de la marche peut s'ajuster entre 9 ½ à 13 pouces, permettant d'accommoder les différentes hauteurs de contremarches.</i>

## PERFORMANCE DU PRODUIT

Essai	Caractéristique	Condition(s)	Exigence*	Résultat**
ASTM D2047	Coefficient de frottement statique	Talon en Néolite ou cuir sec	≥ 0,50	≥ 0,85
ASTM D2240	Dureté par duromètre	Duromètre Shore A	≥ 85	≥ 85
ASTM E648	Flux radiant critique	-	≥ 0,45 W/cm <sup>2</sup> (classe 1)	≥ 0,75 W/cm <sup>2</sup> (classe 1)
ASTM E662	Densité optique de la fumée	-	≤ 450	≤ 450
ASTM F925	Résistance chimique	***	≤ léger changement	Conforme
ASTM F1514	Résistance à la chaleur	-	≤ 8,0 ΔE	Conforme
CAN/ULC-S102,2	Combustion superficielle	Indice de la propagation des flammes (FS)	≤ 75	25
CAN/ULC-S102,2	Combustion superficielle	Indice de dégagement des fumées (SD)	≤ 450	220

\*Pour chaque essai individuel, le produit fabriqué est uniquement obligé de rencontrer toute exigence indiquée dans la colonne nommée Exigence.

\*\*Un résultat obtenu d'un essai lors de contrôles de fabrication ou vérifications de tierce partie peut varier entre les lots de production, laboratoires, méthodes et équipement, et donc un résultat affiché ne constitue pas une représentation ni une garantie à l'égard d'un lot de production en particulier. Mondo réserve le droit de modifier, sans préavis et en tout temps, la conception et les caractéristiques de ses produits fabriqués.

\*\*\*Pour la liste complète des substances chimiques évaluées, s.v.p. communiquer avec les services techniques chez Société Mondo America Inc.

## LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Mondostep-S est fabriqué dans une usine qui détient les certifications ISO 9001 et ISO 14001. Ce produit est libre d'ingrédients qui figurent sur la liste rouge de Living Building Challenge (2025 LBC Red List CASRN Guide). Mondostep-S est conforme à CDPH V1,2 (2017) et rencontre les exigences de la certification FloorScore®.

## GARANTIE

Le produit Mondostep-S est couvert par une garantie matérielle limitée de 10 ans contre les défauts de fabrication, une garantie matérielle limitée de 10 ans contre une usure excessive sous usage normal dans une application recommandée, et une garantie matérielle limitée de 5 ans contre les fissures pour les nez de marches : consulter la copie actuelle de la garantie pour tous les termes et conditions. Obtenir plus d'informations ou une copie de la garantie au [www.mondocontractflooring.com](http://www.mondocontractflooring.com) ou auprès de notre Département technique au [technical@mondousa.com](mailto:technical@mondousa.com).

