

| Critère de performance | Méthode d'essai normalisée | Unité de mesure | Exigence | Valeurs des contrôles de la production* |
|--|----------------------------|--------------------|----------|--|
| Module à 10 % d'allongement | ASTM D412 | lb/po ² | ≥ 300 | 336.34 |
| Coefficient de frottement statique | ASTM D2047 | - | ≥ 0,50 | ≥ 0,80 |
| Dureté (duromètre) | ASTM D2240 | Shore A | ≥ 85 | 94 |
| Résistance à l'abrasion (roues H18, 1000 g, 1000 cycles) | ASTM D3389 | g de perte | ≤ 1,0 | 0,13 g |
| Flux radiant critique | ASTM E648 | W/cm ² | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 (classe 1) |
| Densité optique de la fumée | ASTM E662 | - | ≤ 450 | ≤ 450 |
| Activité antimicrobienne | ASTM E2180 | - | - | Réduction importante |
| Épaisseur de la couche d'usure | ASTM F410 | mm | ≥ 1 | > 1 |
| Résistance chimique | ASTM F925 | - | - | Conforme ** |
| Charge statique | ASTM F970 | pouce | ≤ 0,005 | 0,001 (testé à 250 lb/po ²) 0,004 (testé à 800 lb/po ²) |
| Résistance à la chaleur | ASTM F1514 | ΔE | ≤ 8,0 | Conforme |
| Résistance à la lumière | ASTM F1515 | ΔE | ≤ 8,0 | Conforme |
| Tuiles – dimensions | ASTM F2055 | mm | ± 0,45 | Conforme |
| Tuiles – perpendicularité | ASTM F2055 | mm | ≤ 0,254 | Conforme |
| Tuiles – stabilité dimensionnelle | ASTM F2199 | % | ≤ 0,15 | Conforme |
| Isolation au bruit de choc | ISO 10140-3 | dB | - | ~ 10 (ΔL _w) |

Attributs environnementaux

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| Air intérieur (Émissions COV) | AgBB CA section 01350 GREENGUARD - Certification GREENGUARD - Or Classification M1 (émissions-matériaux de construction) | | | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |  <p>PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818 GOLD</p> |
| Fabrication soucieuse de la santé | Massetto est fabriqué sans l'usage de : BPA (Bisphénol A) Formaldéhyde Halogène PVC Métaux lourds Phtalate Isocyanate | | | | |
| Matériaux et ressources | Contenu recyclé pré-consommation : Matériaux rapidement renouvelables : | | | ≥ 3% ≥ 10% | |
| Usine de production | ISO 9001 et ISO 14001 Ce revêtement de sol fut fabriqué à partir d'une source d'énergie verte : énergie solaire. | | | | |

| Poids et dimensions | Métrique | Impérial |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur (ASTM F386) | 3 mm (± 0,1 mm) | 0,118" (± 0,004") |
| Poids | ~ 5,2 kg/m ² | ~ 1,07 lb/pi ² |
| Largeur de rouleau | 1,90 m | 6' 2" |
| Longueur de rouleau | 10 m [min. 6 m; max. 18 m] | 32' 9" [min. 19'8"; max. 59'] |
| Tuiles | 61 cm x 61 cm | 24" x 24" |

*Mondo réserve le droit de modifier, sans préavis, la conception et/ou les caractéristiques de ses produits fabriqués.

**Pour la liste complète des produits chimiques testés, les concentrations et les temps de réaction, s.v.p. consulter les services techniques chez Mondo.