

## REVÊTEMENTS DE SOL COMMERCIAUX EN CAOUTCHOUC (SURFACES LISSES)

---

Ces directives prévoient l'entretien de base des revêtements de sol commerciaux en caoutchouc lisse comme Granito, Harmoni, Kayar, Massetto, Natura et Uni. Ces revêtements de sol ont tous un enduit protecteur qui fut appliqué lors de la fabrication et fut durci par ultraviolet (UV), afin de faciliter l'entretien. Vous n'avez pas à appliquer d'enduit commercial ou fini spécial.

Pour des résultats optimaux et une vie utile prolongée, il est fortement suggéré de personnaliser le régime d'entretien aux besoins individuels de votre établissement, tout en tenant compte de la superficie, des événements spéciaux/d'une circulation accrue, des ressources et équipements d'entretien disponibles, etc.

---

### LAVAGES

**LAVAGE INITIAL.** Avant l'usage, vous devrez laver votre nouveau revêtement de sol pour enlever tout résidu de production et/ ou de construction. Le lavage initial devrait toujours se faire à l'aide d'une récurveuse à plancher (munie d'un **tampon rouge**) et d'un nettoyeur à plancher neutre, soit un minimum de 72 heures après l'installation complète du revêtement de sol.

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR.** Un nettoyage en profondeur périodique est fortement conseillé. Il peut avoir lieu sur une base trimestrielle, lors des congés d'école, suite aux événements spéciaux, etc.; voir ce qui convient à votre établissement et selon votre usage. Le nettoyage en profondeur devrait toujours se faire à l'aide d'une récurveuse à plancher (munie d'un **tampon rouge**). Selon l'apparence du revêtement de sol, il se peut qu'un dégraissant ou nettoyeur pour travaux lourds soit prescrit.

**LAVAGE RÉGULIER.** Il est conseillé de passer l'aspirateur/balai à franges au moins une fois par jour. Laver le revêtement de sol à une fréquence désirée, mais jamais moins qu'une fois par semaine. Si vous allez effectuer des lavages quotidiens, vous devriez opter pour un nettoyeur conçu à cet effet, soit peu mousseux, non filmogène et avec rinçages moins fréquents. Pour des résultats optimaux, servez-vous d'une récurveuse à plancher (munie d'un tampon rouge) au lieu d'une vadrouille traditionnelle. Si vous n'avez pas de récurveuse à plancher ou que des équipements fixes/meubles empêchent son accès et que vous devez utiliser une vadrouille, voir à ce qu'elle soit en microfibres. Utiliser une vadrouille pour le lavage et une seconde pour le rinçage, en vous assurant de toujours bien rincer la surface et de changer fréquemment l'eau pour qu'elle reste propre. Servez-vous d'une brosse à plancher avec fibres de nylon non abrasives pour frotter les taches plus difficiles à enlever.

#### PROTOCOLE DE LAVAGE:

1. Nettoyer les dégâts liquides au fur et à mesure et libérer la surface de déchets solides.
2. Passer la balayeuse (ou balai à franges) pour enlever toutes petites poussières et salissures.
3. Placer des affiches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de débiter le lavage.
4. Se référer à la fiche de données de sécurité (SDS) du nettoyeur pour les mesures de protection individuelle.
5. Utiliser une récurveuse (<300 tr/min pour machine à disque) munie d'une brosse ou un tampon et ajuster la pression exercée en surface au mode « faible ».
6. Diluer le nettoyeur selon les directives du fabricant pour le niveau de saleté présent. Confirmer le taux de dilution en vérifiant son efficacité sur une petite étendue. Prominence™ de Diversey est conseillé; consulter les nettoyeurs à la page 2.
7. Appliquer la solution et laisser agir environ 5 minutes. NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage. Au besoin, remouiller la surface pour faciliter le glissement sur le caoutchouc et pour éviter des marques de friction. Récurer en directions multiples et aspirer l'eau sale.
8. Rincer à l'eau propre pour éliminer les résidus de savon qui peuvent former une pellicule en surface et encourager l'accumulation de saleté à long terme; répéter le rinçage au besoin. Bien sécher la surface avant l'usage.

---

 REVÊTEMENTS DE SOL COMMERCIAUX EN CAOUTCHOUC (SURFACES ESTAMPÉES)
 

---



## PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses abrasives ou tampons abrasifs (bruns, noirs, etc.) qui peuvent causer un dommage.
  - Éviter l'usage de tampon décapant ou diamanté (bleu, vert, violet, etc.) qui pourrait désuniformiser le lustre naturel.
  - Ne pas dissoudre de tache à l'aide de térébenthine, essence ou solvant, pour éviter de décolorer ou ternir la surface.
  - Éviter tout dommage et ne pas incliner une machine à disque pour appliquer plus de pression sur une tache/marque.
  - Placer des tapis aux entrées qui ne tacheront pas (éviter ceux qui contiennent du noir de carbone dans leurs revers).
  - Assurer que les pattes d'équipement/meuble ont des embouts, roues, etc., qui ne tacheront pas (CPV ou polyéthylène).
  - Éviter les charges concentrées; assurer que les embouts protecteurs, roues, etc., aient une largeur d'au moins 1 pouce.
  - Éviter l'accumulation d'eau autour/dessous l'équipement/meubles; prévenir la formation de taches de rouille en surface.
  - Déplacer les équipements lourds avec soins; créer des patins/ponts à l'aide de contreplaqué ou Masonite.
  - Interdire les véhicules de service sur le revêtement de sol, afin d'éviter toute tache d'huile et/ou dommage.
  - Les aliments gras/brevages très colorés peuvent augmenter l'entretien et/ou tacher la surface lorsque ignorés.
  - Ne pas installer à l'extérieur; surface non formulée contre UV directs (placer stores, film solaire/fenêtres obturées, etc.).
- 

## PRODUITS NETTOYANTS

Si vous prévoyez utiliser un produit nettoyant autre que ceux suggérés ci-dessous, effectuez des essais de convenance pour confirmer son efficacité (servez-vous d'échantillons d'inventaire ou effectuer vos tests sur une petite section à l'écart). Avant d'adopter un nouveau produit nettoyant, assurez-vous qu'aucun dommage ne sera causé au revêtement de sol et que son apparence sera conservée. Votre revêtement de sol en caoutchouc a déjà un enduit protecteur; vous n'avez pas à appliquer d'enduit commercial/cire. En général, utiliser un nettoyant à pH neutre (entre 7 et 9) pour les lavages régulier, éviter tout produit ayant un pH supérieur à 12 ou inférieur à 2 et éviter les produits avec solvant, phosphate ou phénol.

### **NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS**

Prominence™ (formule quotidienne)  
 Stride™ nettoyant neutre agrum (formule quotidienne)  
 GP Forward™  
 Profi™

### **AUTRES PRODUITS SUGGÉRÉS**

Diversey Virex® II 256 (désinfectant)  
 3M™ désinfectant nettoyant RTC concentré 40A  
 Diversey Wiwax™ (émulsion nettoyante)\*  
 Diversey Revive® Plus SC (réjuvenateur)\*

*\*Optionnel : une émulsion nettoyante ou un réjuvenateur peut être utilisé sur la surface d'un revêtement de sol propre, y laissant ainsi une fine couche réparatrice/de protection additionnelle ([www.diversey.com](http://www.diversey.com)).*

**ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES.** Pour les établissements voulant réduire leur usage de produits chimiques, il est conseillé de communiquer avec la compagnie Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec-H2O™, Orbio® et NanoClean ([www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)).