

# DHARMA

Revêtement de sol en caoutchouc de qualité



# DHARMA

Surface lisse en caoutchouc avec micro-granules.



ÉPAISSEUR  
0.079 po  
{2 mm}



POIDS  
~0.63 lb/pi<sup>2</sup>  
[~3.1 kg/m<sup>2</sup>]



ROULEAUX  
6 pi 2 po x 45 pi 11 po  
[1.9 m x 14 m]



TUILES  
24 po x 24 po  
{61 cm x 61 cm}



D12 Vanille



D17 Cèdre



D02 Lin



D07 Palladium



D16 Épice



D10 Lune



D14 Juta



D09 Cendre



D18 Safran



D08 Air



D11 Musc



D04 Éléphant



D20 Papaye



D06 Île



D15 Amande



D03 Phoque




D19 Pompei



D05 Minuit



D13 Chêne



D01 Onyx

## DURABILITÉ

Traitement de surface Mondoshield durci aux UV  
Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie  
Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925  
Grande résistance aux charges statiques et roulantes  
Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

## SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne  
Construction uniforme non-poreuse  
Grande résistance au glissement - ASTM D2047  
Feu Classe 1 - ASTM E648

## COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée  
Aucun cirage de surface requis  
Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

## CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée  
Isolation au bruit de choc - ASTM E2179  
Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds  
Résilience supérieure du produit

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit  
Déclaration sanitaire de produit (DSP)  
100% recyclable  
Fabriqué sans ingrédient sur la liste *LBC Red*  
Certifié GREENGUARD or  
Contenu recyclé pré-consommation  
Cradle to Cradle Certifié® Argent

Site Web



Étiquettes environnementales