

UNI

Revêtement de sol en caoutchouc de qualité

MS PRO



MONDO

1/8/2024



ÉPAISSEUR
0,118 po
(3 mm)



POIDS
~1,07 lb/pi²
[~5,2 kg/m²]



ROULEAUX
6 pi 2 po x 32 pi 9 po
[1,9 m x 10 m]



TUILES
24 po x 24 po
(61 cm x 61 cm)



AVEC LA TECHNOLOGIE À DOUBLE DUROMÈTRE

La technologie Dual Durometer unique à Mondo est un processus par lequel une couche d'usure et sous-couche de performance ont subi une liaison intermoléculaire. Ce processus augmente, non seulement la durabilité du revêtement de sol, mais également la performance, incluant des propriétés d'acoustique et de confort.

DURABILITÉ

NOUVEAU traitement de surface double technologie (UV+Laser) mat - MS PRO

Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie

Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925

Grande résistance aux charges statiques et roulantes

Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne

Construction uniforme non-poreuse

Grande résistance au glissement - ASTM D2047

Feu Classe 1 - ASTM E648

COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée

Aucun cirage de surface requis

Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée

Isolation au bruit de choc

Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds

Résilience supérieure du produit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit

Déclaration sanitaire de produit (DSP)

100% recyclable

Fabriqué sans ingrédient sur la liste *LBC Red*

Certifié GREENGUARD or

Contenu recyclé pré-consommation

Cradle to Cradle Certifié® Argent

Site Web



Étiquettes environnementales