Revêtement de sol en caoutchouc de qualité







# **ÉPAISSEUR**

0.138 po (3.5 mm)



#### **TUILES**

39 3/8 po x 39 3/8 po (100 cm x 100 cm)



### ROULEAUX

6 pi 2 po x 32 pi 9 po (1.9 m x 10 m)



**POIDS** 

~1.15 lb/pi<sup>2</sup> (~5.6 kg/m<sup>2</sup>)



7670 Perle





Z669 Lune



687 Monnaie



Z685 Glacie



Z680 Cactus






















7684 Cie






Z672 Cannelle

Z673 Armure

Z639 Sterling



Z638 Métal foncé



Z678 Abricot

## DURABILITÉ

Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie

Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925

Grande résistance aux charges statiques et roulantes

Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

# SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne Construction uniforme non-poreuse Grande résistance au glissement - ASTM D2047 Feu Classe 1 - ASTM E648

# COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée Aucun cirage de surface requis Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

### CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée Isolation au bruit de choc - ASTM E2179

Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds Résilience supérieure du produit

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit Déclaration sanitaire de produit (DSP) 100% recyclable Fabriqué sans ingrédient sur la liste LBC Red Certifié GREENGUARD or

Cradle to Cradle Certifié® Argent

Contenu recyclé pré-consommation























Étiquettes environnementales

