

ZEUS

Revêtement de sol en caoutchouc de qualité

DISSIPATEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



 **MONDO**




THICKNESS
0.138 in
(3.5 mm)




WEIGHT
~1.15 lb/ft²
[~5.6 kg/m²]



TILES
39 3/8 in x 39 3/8 in
(100 cm x 100 cm)




Z670 Perle




Z676 Brouillard



Z669 Lune




Z687 Monnaie




Z685 Glacier




Z680 Cactus




Z671 Biscuit




Z675 Fumée



Z686 Statue




Z688 Ardoise




Z684 Ciel




Z679 Citrine




Z628 Taupe




Z674 Cendre




Z626 Ville argent




Z681 Fer




Z683 Saphir




Z677 Rubis




Z672 Cannelle




Z673 Armure



Z639 Sterling



Z638 Métal foncé



Z682 Marine



Z678 Abricot

DURABILITÉ

Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie

Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925

Grande résistance aux charges statiques et roulantes

Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne

Construction uniforme non-poreuse

Grande résistance au glissement - ASTM D2047

Feu Classe 1 - ASTM E648

COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée

Aucun cirage de surface requis

Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée

Isolation au bruit de choc - ASTM E2179

Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds

Résilience supérieure du produit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit

Déclaration sanitaire de produit (DSP)

100% recyclable

Fabriqué sans ingrédient sur la liste *LBC Red*

Certifié GREENGUARD or

Contenu recyclé pré-consommation

Cradle to Cradle Certifié® Argent

Site Web



Étiquettes environnementales